

مشخصات کلی	
فرم فاکتور	Micro ATX
چیپست	Intel B560
ابعاد	متر میلی 244x244
مشخصات فنی	
سایر ویژگی ها	مجهز به یک پورت خروجی PDIF/S Optical دارای یک هدر فن 4 پین سی پی یو و یک هدر فن 4 پین CPU OPT مجهز به 2 هدر فن 4 پین بر روی بدنه کانکتور برق اصلی: 24 پین کانکتور برق 8 پین 12V+ دارای هدرهای 2 Gen Addressable AURA (دو عدد) - AURA تاندربولت - AAFP - COM پورت - (عدد دو) RGB طراحی شده براساس اصول Protection TUF ASUS سازگار با ویندوز 10 و 11
پردازنده	
تعداد سوکت	1 عدد
نوع سوکت	LGA1200
پردازنده پشتیبانی شده	پردازنده های نسل 11 اینتل سری Core پردازنده های نسل 10 اینتل سری Core - Gold Pentium و Celeron
حافظه رم	
تعداد اسلات رم	4 عدد
نوع حافظه رم	DDR4 5000(OC)/4800(OC)/4600(OC)/4400(OC)/4266(OC)/4000(OC)/3733(OC)/3600(OC)/3466(OC)/3333(OC)/3200/2933/2800/2666/2400/2133 MHz
پیکربندی حافظه	دو کاناله
اتصالات داخلی	
هدر USB 2.0	2 عدد
هدر USB 3.0	دارای یک هدر 1 Gen 3.2 USB
اسلات های توسعه	
اسلات PCIe x1	دارد (1 عدد)
اسلات PCIe x4	اسلات 3.0 PCIe x16 از حالت x4 پشتیبانی می کند
اسلات PCIe x16	1xPCIe 4.0/3.0 x16 1xPCIe 3.0 x16
کارت گرافیک	
پشتیبانی از CrossFire	ندارد

پشتیبانی از SLI	ندارد
حافظه ذخیره سازی	
کانکتور 2.M	2 عدد
کانکتور 3.0 SATA	6 عدد
پنل پشتی	
پورت USB 2.0	4 عدد
جک 3.5 میلی متری	5 عدد
پورت DisplayPort	دارد
پورت HDMI	دارد (1 عدد)
پورت LAN	دارد
پورت USB 3.2	دو پورت A-Type 2 Gen 3.2 USB دو پورت A-Type 1 Gen 3.2 USB یک پورت C-Type 1 Gen 3.2 USB
شبکه	
کارت شبکه	Realtek 2.5Gb Ethernet
اتصالات وایرلس	
کارت شبکه WLAN	ندارد
سایر مشخصات	
بایوس	مشخصات بایوس: BIOS AMI UEFI - ROM Flash 128Mb