

مشخصات کلی	
توان خروجی	750 وات
فرم فاکتور	ATX 12V v2.52
نوع پاور	غیر ماژولار
ابعاد	متر میلی 140x150x86
کانکتورهای برق خروجی	
کانکتور 2+6 پین گرافیک (E-PCI)	ندارد
کانکتور 4 پین Molex	3 عدد
کانکتور 8 پین گرافیک (E-PCI)	4 عدد
کانکتور CPU 4+4 پین	1 عدد
کانکتور SATA	6 عدد
کانکتور فلاپی	1 عدد
کانکتور مادربرد 4+20 پین	1 عدد
مشخصات فنی	
Active PFC	دارد
بازده	90 درصد
تعداد ریل 12 ولت	3.0 آمپر
تعداد فن	1 عدد
جریان شاخه +12 ولت	62.5 آمپر
جریان شاخه -12 ولت	3.0 آمپر
جریان شاخه +3.3 ولت	15 آمپر
جریان شاخه +5 ولت	15 آمپر
سایز فن	120 میلی متر
محدوده ولتاژ ورودی	100 الی 240 ولت
میزان تحمل وقفه انرژی در ورودی (Time up Hold)	14 میلی ثانیه
گواهینامه 80PLUS	GOLD
محدوده فرکانسی	50 الی 60 هرتز
جریان ورودی	10 الی 6 آمپر
میانگین عمر مفید (MTBF)	100.000 ساعت
سایر مشخصات	

	OVP OPP OTP SCP UVP	استاندارد حفاظتی
	CB TUV cTUVus CE FCC CCC EAC RCM BSMI KC	استاندارد عمومی