

مشخصات کلی	
انتقال حرارت حرارتی مستقیم	فناوری چاپ
286x259x434 متر میلی	ابعاد
11 کیلوگرم	وزن
کارخانه ها تولیدی ها کارگاه ها انبارها و مراکز صنعتی	مناسب برای
مشخصات فنی	
104 میلی متر	عرض چاپ
8 alpha-numeric bitmap fonts	فونت های پشتیبانی شده
25 تا 85 درصد	محدوده رطوبت عملکرد
دستی	نوع برش دستگاه
8 مگابایت حافظه SDRAM	ظرفیت حافظه رم
5 تا 40 درجه سانتی گراد	محدوده دمای عملیاتی
ویندوز	سیستم عامل سازگار
مشخصات پرینت	
102 میلی متر در ثانیه	سرعت چاپ
4 مگابایت حافظه فلش	حافظه پرینتر
300 dpi	وضوح چاپ
کاغذ	
قطر رول: 203.2 میلی متر	سایز کاغذ
لیبل های به هم پیوسته (Continuous) دارای خط برش (cut-die) دارای mark Black fan-fold notch	نوع کاغذ
مواد مصرفی	
ریبون با طول حداکثر 450 متر و عرض بین 40 تا 110 میلی متر	مواد مصرفی
یک بعدی و دو بعدی	بارکدهای قابل چاپ
امکانات ارتباطی	
USB Serial Ethernet	پورت اتصال

