مشخصات کلی	
فرم فاکتور	ATX
چیپست	Intel Z690
ابعاد	متر میلی 305x244
مشخصات فنی	
سایر ویژگی ها	دارای یک هدر TPM پشتیبانی از ویندوز 10 و 11 (64 بیت) کانکتور برق اصلی: 24 پین دارای دو کانکتور برق 12 ولت با 8 پین یک کانکتور فن سی پی یو 4 پین یک کانکتور فن واتر پمپ 4 پین 6 کانکتور فن بر روی بدنه یک کانکتور صدا در پنل جلو دو کانکتور سیستم پنل یک جامپر CMOS Clear یک کانکتور کنترلر تیونینگ یک کانکتور TBT (با پشتیبانی از RTD3) یک کانکتور 4 پین LED RGB دو کانکتور 3 پین LED RAINBOW چهار کانکتور LED Debug EZ
پردازنده	
تعداد سوکت	1 عدد
نوع سوکت	LGA1700
پردازنده پشتیبانی شده	پردازنده های نسل 14 و 13 و 12 اینتل
حافظه رم	
تعداد اسلات رم	4 عدد
حداکثر حافظه پشتیبانی شده	128 گیگابایت
نوع حافظه رم	DDR4 5200MHz+ (OC)
پیکربندی حافظه	دو کاناله
اسلات های توسعه	
اسلات x1 PCIe	1 عدد
اسلات x16 PCIe	3 عدد (شامل 1xPCIe x16 5.0 و 2xPCIe x16 3.0)
کارت گرافیک	
پشتیبانی از CrossFire	دارد
حافظه ذخیره سازی	
پشتیبانی از RAID	دارد (0/1/5/10)
کانکتور 2.M	4 عدد (شامل 4x4 Gen 2.3xM 64Gbps و 3x4 Gen 2.1xM 32Gbps)

کانکتور 3.0 SATA	6 عدد
پنل پشتی	
پورت 2.0 USB	جلو 4 عدد پشت 4 عدد
پورت C-Type USB	دارد
جک 3.5 میلی متری	6 عدد
پورت DisplayPort	1 عدد
پورت HDMI	1 عدد (نسخه 2.1)
پورت LAN	دارد
پورت 2/PS	دارد (1 عدد کومبو برای ماوس و کیبورد)
پورت 3.2 USB	جلو: یک عدد C-Type 2 Gen 3.2 USB و چهار عدد 3.2 USB Gen 1 Type-A پشت: یک عدد C-Type 2x2 Gen 3.2 USB و دو عدد 3.2 USB Gen 1 Type-A
شبکه	
کارت شبکه	Intel I225-V 2.5G LAN
صدا	
کارت صدا	Realtek ALC897/ALC892 Codec
اتصالات وایرلس	
کارت شبکه WLAN	دارد (module 6 Fi-Wi Intel)
بلوتوث	دارد (نسخه 5.2)