استانداردها و قابلیت ها	
QoS	دارد (حداکثر 8 صف)
استانداردها و پروتکل ها	IEEE 802.3 10BASE-T IEEE 802.3u 100BASE-TX IEEE 802.3ab 1000BASE-T IEEE 802.3x Flow Control IEEE 802.1p QoS IEEE 802.3az Energy-Efficient Ethernet (EEE)
شیوه انتقال	Store and-Forward
قابلیت برنامه ریزی	ندارد
گواهینامه ها	CE Class B - CE (LVD 2006/95/EC) - RoHS 6
مشخصات ظاهری	
ابعاد	متر میلی 282.2x178x44.5
وزن	14.1 کیلوگرم
مشخصات فنی	
Jumbo Frame	9216 بایت
بافر	512 کیلوبایت
توان عملیاتی	در حالت استندبای: 6.5 وات حداکثر توان مصرفی: 13.5 وات
جدول آدرس مک	16K
دمای استاندارد عملکرد	0 تا 40 درجه سانتی گراد (رطوبت 10 تا 90 درصد)
ظرفیت سوئیچ	48 گیگابیت در ثانیه
عمر مفید (MTBF)	247.291 ساعت
فن	بدون فن
محل قرارگیری	دسکتاپ/ رکمونت
نرخ ارسال داده	در حالت Ethernet: 10 مگابیت در ثانیه به صورت duplex half 20 مگابیت در ثانیه به صورت duplex full در حالت Ethernet Fast: 100 مگابیت در ثانیه به صورت duplex half 200 مگابیت در ثانیه به صورت duplex full در حالت Ethernet Gigabit: 2000 مگابیت در ثانیه به صورت duplex full
ولتاژ منبع تغذیه	100 تا 240 ولت AC

سایر ویژگی ها	قابلیت MDIX/MDI Auto برای تمام پورت ها قابلیت duplex-half/Full برای سرعت های Fast/Ethernet Ethernet قابلیت Negotitation-Auto برای هر پورت دارای نشانگر LED برای هر پورت برای نمایش وضعیت Link/Activity/Speed/Power امکان نصب و راه اندازی به صورت Play and Plug
پورت اتصال	
POE	ندارد
ویژگی پورت ها	10/100/1000 مگابیت در ثانیه
تعداد پورت	24 پورت