| مشخصات ظاهری | |
|---|---|
| ابعاد | 565.8*441.3*85.9 میلی متر |
| ظاهر فیزیکی | ارائه شده با فرم فاکتور 2RU |
| وزن | 12.43 کیلوگرم (بدون پاور و فن) |
| مشخصات دستگاه | |
| توضیحات امنیتی | UL 60950-1 Second Edition، CAN/CSA-C22.2 No. 60950-1 Second Edition، EN 60950-1 Second Edition، IEC 60950-1 Second Edition، AS/NZS 60950-1، GB4943 |
| مشخصات فنی | |
| Topology | قابل استفاده در لایه های 2 و 3 شبکه |
| توان عملیاتی (Throughput) | ظرفیت سوئیچینگ: 12.84 ترابایت بر ثانیه |
| ظرفیت حافظه فلش | حافظه داخلی: 32 گیگابایت |
| ماژول سوئیچ | دارای یک پورت USB<br>یک پورت سریال RS-232 و دو پورت مدیریتی (1 x 10/100/1000BASE-T and 1 x 1-Gbps SFP) |
| وی لن (Vlan) | دارد (4096 عدد) |
| ظرفیت حافظه رم | حافظه بافر: 40 مگابایت |
| پورت اتصال | |
| تعداد پورت | 64-port 40/100G QSFP28 ports and 2-port 1/10G SFP+ ports |