| | |
|---|---|
| مشخصات کلی | |
| ابعاد | متر میلی 498x168x492 |
| وزن | 16 کیلوگرم |
| کارایی | مناسب برای استفاده در کلاس های آموزشی<br>جلسات اداری<br>نمایشگاه ها و محیط های تجاری |
| تصویر | |
| وضوح تصویر | WUXGA (1920x1200) |
| قابلیت نمایش سه بعدی (3D) | ندارد |
| نسبت تصویر | 16:10 |
| قابلیت تصحیح زاویه تصویر | دارد<br>40 درجه به صورت عمودی و 20 درجه به صورت افقی |
| صفحه نمایش | |
| شدت روشنایی | 5200 لومن |
| فاصله تا پرده نمایش | 22.1 تا 2.51 متر برای نمایش تصاویر در ابعاد 40 اینچ<br>54.9 تا 19.1 متر برای نمایش تصاویر در ابعاد 300 اینچ |
| نسبت کنتراست | 20000:1 |
| مشخصات فنی | |
| تکنولوژی ساخت | DLP |
| طول عمر منبع پخش لیزری | 20000 ساعت |
| ورودی و خروجی پشتیبانی شده | HDMIx2<br>Computer 1 In<br>Computer 2 In/1 Out<br>Video In<br>Audio In 1<br>Audio In 2/3<br>Audio Out<br>Serial In<br>DIGITAL LINK<br>LAN (RJ-45)<br>USB Type A |
| نسبت پرتاب | 1.46□2.94:1 |
| مشخصات لنز | |
| بزرگنمایی | دو برابر به صورت دستی |