| مشخصات کلی | |
|---|---|
| نوع مانیتور | مانیتور صنعتی |
| وزن | 13 کیلوگرم |
| ابعاد | 1102x635x105 متر میلی |
| مناسب برای | ایستگاه های قطار و پایانه های مسافربری<br>فرودگاه ها<br>محیط های تبلیغاتی و تجاری |
| صفحه نمایش | |
| نوع پنل | LED زمینه پس نور با IPS |
| کنتراست داینامیک | 50000:1 |
| سایز صفحه نمایش | 49 اینچ |
| زاویه دید | 178 درجه (عمودی و افقی) |
| رزولوشن | 4K UHD (3840x2160) |
| نسبت تصویر | 16:9 |
| روشنایی | 500cd/m2 |
| نسبت کنتراست | 1200:1 |
| زمان پاسخ دهی | 8 میلی ثانیه |
| تعداد رنگ قابل نمایش | 06.1 بیلیون رنگ |
| مشخصات فنی | |
| شرایط آب و هوایی مورد استفاده | محدوده دمایی: صفر تا 40 درجه سانتی گراد<br>محدوده رطوبتی: 20 تا 80 درصد |
| عرض قاب | بالا<br>چپ و راست: 11 میلی متر<br>پایین: 14.4 میلی متر |
| قابلیت های ویژه | طول عمر پنل: 50000 ساعت<br>روکش مات<br>امکان نصب به صورت عمودی و افقی |
| پشتیبانی از FI-WI | دارد |
| پورت شبکه | دارد |
| کارکرد روزانه | 24 ساعت |
| توان مصرفی | 186 وات |
| پورت اتصال | |
| پورت Sub-D | دارد |
| پورت DisplayPort | دارد<br>دو عدد (ورودی و خروجی) |

| | |
|---|---|
| پورت DVI | ندارد |
| پورت USB | USB Type A x2<br>USB Type C x1 |
| پورت HDMI | دارد<br>4 عدد |
| سایر مشخصات | |
| بلندگو | دارای دو اسپیکر 8 واتی |
| خروجی هدفون | دارد |
| قابلیت نصب روی دیوار | دارد |